

	M12M-Web	M12D-IT	M12D- IT-DNIGHT	M12D-Sec	M12D-Sec-DNIGHT	M12D-Sec-Night	M12D-Sec-R16
Cechy sprzętowe							
Mono / Dual System (pojedyncza/podwójna)	M	D	D	D	D	D	D
Klasa szczelności (IP66)	+	+	+	+	+	+	+
Max. rozdzielczość	3MEGA	VGA	VGA	3MEGA	3MEGA	MEGA	3MEGA
Piksele poziomo x pionowo	640x480	640x480	640x480	2048x1536	2048x1536	1280x960	2048x1536
Standardowy przetwornik (prawy/lewy)	Kolor	Kolor / Kolor	Kolor / B-CZ	Kolor / Kolor	Kolor / B-CZ	B-CZ / B-CZ	Kolor / BCZ
Dostępne obiektywy – przetw. prawy	43	43/135	43/135	22/43/135	22/43/135	22/43/135	22/43/135
Dostępne obiektywy – przetw. Lewy		43/135	43/135	22/43/135	22/43/135	22/43/135	22/43/135
Automatyczne przeł. Dzień/Noc			+		+		+
Czułość lux t=1/60 sek	1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
Czułość lux t=1/1 sek	0,05	0,05	0,005	0,05	0,005	0,05	0,005
Max obr/sek VGA/Mega/3Mega	30 / 10 / 4	30 / - / -	30 / - / -	30 / 10 / 4	30 / 10 / 4	30 / 10 / 4	30 / 10 / 4
Karta SD/CF (do 32 GB)		+	+	+	+	+	zaw. 16GB
RAM (MB)	64	64	64	128	128	128	128
Bufor pierścieniowy wideo (MB)	12	32	32	64	64	64	64
obrazów CIF (około)	750	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000
obrazów VGA (około)	450	1 250	1 250	2 500	2 500	2 500	2 500
obrazów Mega (około)	150			800	800	800	800
Mikrofon/głośnik	- / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +
Ukryte okablowanie	+	+	+	+	+	+	+
Cechy programowe							
Cyfrowy zoom (x8), Pan-Tilt	+	+	+	+	+	+	+
Motion-JPEG / MxPEG	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +
Programowane strefy ekspozycji	+	+	+	+	+	+	+
Wideo detekcja ruchu	+	+	+	+	+	+	+
Sterowanie czasowe i zdarzeniowe	+	+	+	+	+	+	+
Harmonogramy wzgl. dni wolne		+	+	+	+	+	+
Funkcje web'owe (FTP, email z obrazem)	+	+	+	+	+	+	+
„Quad” / Multiview w przeglądarce	+	+	+	+	+	+	+
Rejestracja / odtwarzanie w przeglądarce	+	+	+	+	+	+	+
Własne logo, animacje	+	+	+	+	+	+	+
Zapis pojed. obrazów (pre- i post- alarm)	3	10	10	50	50	50	50
TB bufor pierścieniowy przez NAS		+	+	+	+	+	+
Zapis wideo / audio (ciągły)		+	+	+	+	+	+
Zapis wideo / audio (zdarzeniowy)		+	+	+	+	+	+
Sterowana zdarzeniami prędkość z audio		+	+	+	+	+	+
Elastyczna logika zdarzeń				+	+	+	+
Uzbrajanie w trybie Master/Slave				+	+	+	+
Strefy prywatności, kilka obszarów				+	+	+	+
Dwukierunkowe audio (IP)		+	+	+	+	+	+
Własne komunikaty głosowe		+	+	+	+	+	+
Zdalne powiadamianie (alarmy po TCP/IP)		+	+	+	+	+	+
Alarm potwierdzany do „softfonu” (SIP)		+	+	+	+	+	+
Telefonia ISDN / Modem ISDN (PPP)	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +
Połączenie alarmowe VoIP (SIP) z pin'em	ISDN	SIP / ISDN	SIP / ISDN	SIP / ISDN	SIP / ISDN	SIP / ISDN	SIP / ISDN
Programowany interfejs / http-API	+	+	+	+	+	+	+
Port RS232		+	+	+	+	+	+